

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Nikon - TAMRON



SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2

Nikon

A022N

TAMRON - Telelens

TAMRON

Het SP 150-600mm G2 (generatie 2) ultrateleobjectief met verbeterde optische prestaties voor uit de hand fotograferen met een opvallend hoge resolutie. Dit nieuwe objectief bouwt voort op het succes van de huidige SP 150-600mm (Model A011) dat Tamron in december 2013 heeft geïntroduceerd. Het objectief beschikt over betere allround optische prestaties en snellere autofocus, verbeterde VC, plus fluorcoating, FLEX ZOOM LOCK en een teleconverter.

Dit nieuwe zoomobjectief is compleet opnieuw ontworpen en voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen en ontwerpspecificaties van Tamron. Het combineert slimme engineering en hoge prestaties met hoogwaardig vakmanschap, duurzaamheid en gebruikersvriendelijkheid.

Betere optische prestaties en veelzijdiger

De SP 150-600mm G2 bevat drie LD (Low Dispersion) lenselementen die de axiale en transversale

EIGENSCHAPPEN:

Lens

Brandpuntsafstand :	150 - 600 mm
Zoomlens of primelens :	Zoom
Lensvatting :	Nikon

Algemeen

Type lens :	Tele
-------------	-------------

Camera

Maximum diafragmaopening :	f/5 - 6.3
----------------------------	------------------

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Lengte	260 mm
Filtermaat :	95 mm
Gewicht	2010 g

Eco label

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Nikon - TAMRON

chromatische aberraties compleet elimineren. Het bevat bovendien een betere optische constructie (21 elementen in 13 groepen).

Betaalbaar met ecocheques

Neen

Anti-reflectie technologieën, eBAND (Extended Bandwidth and Angular-Dependency) coating en BBAR (Broad-Band Anti-Reflection) coating zorgen voor een hogere lichtoverdracht en onderdrukken interne reflecties, inclusief het licht dat van de beeldsensoren in de camera reflecteert. Zelfs bij foto's met vol of gedeeltelijk tegenlicht worden daardoor overstraling en reflectie volledig geëlimineerd.

Er zijn nog meer verbeteringen waardoor het objectief veelzijdiger is geworden. De MOD (Minimum Object Distance) is bijvoorbeeld tot 2,20 m teruggebracht zodat u bij telemacro foto's van een dramatische bokeh kunt genieten.

Leg ieder moment scherp en nauwkeurig vast

Het Model A022 beschikt over een USD (Ultrasonic Silent Drive) ringmotor die bijzonder responsief is en uitstekend kan worden aangestuurd. De snelheid van de autofocus is ten opzichte van het huidige model aanzienlijk verbeterd voor snel scherpstellen, zelfs bij het fotograferen van bewegende onderwerpen.

Hoe hem stil met de verbeterde VC (Vibration Compensation)

Het effect van de VC (Vibration Compensation) staat gelijk aan 4,5 stops, op basis van de beeldstabilisatieniveaus volgens CIPA (Camera and Imaging Products Association) bij het gebruik van VC MODE 3. De SP 150-600mm G2 heeft drie VC modi.

VC MODE 1

De standaard modus met een uitstekende balans tussen een stabiel beeld in de zoeker en de stabiliseringseffecten.

VC MODE 2

Uitsluitend gebruikt voor panning.

VC MODE 3

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 Nikon - TAMRON

Geeft prioriteit aan het stabiliseren van de opgenomen beelden ten koste van de stabiliteit van het beeld in de zoeker.

Bescherm uw objectief met fluorcoating en een vochtbestendige constructie

Het oppervlak van het voorste lenselement heeft een beschermende fluorcoating die water en olie afstoot. Het lensoppervlak is eenvoudiger schoon te vegen en is minder kwetsbaar voor vuil, stof, vocht en vingerafdrukken. Voor een betere bescherming bij buitenshuis fotograferen is het objectief over de gehele lengte van lekvrije afdichtingen voorzien.

FLEX ZOOM LOCK mechanisme om de zoomstand op elke gewenste stand vast te zetten

Met het FLEX ZOOM LOCK mechanisme kunt u de zoomstand op elke gewenste stand vastzetten of ontgrendelen door de zoomring te schuiven. U kunt hiermee vanuit elke hoek fotograferen zonder dat de zoomstand per ongeluk wijzigt. Bovendien zorgt de Zoom Lock schakelaar ervoor dat het objectief tijdens vervoer niet per ongeluk uit kan schuiven.

