

GS200II - GODOX



GS200II
D139269
GODOX - Flitser



De Godox GS-serie heeft een instelbereik voor flitsenergie binnen een diafragma van 5 graden (1/1 - 1/32, met een nauwkeurigheid van 0,1 EV). Recycle tijd tot volledige flitsenergie minder dan 1 seconde. Bij minimaal vermogen bereikt het een zeer korte flitsduur van slechts 1 / 2000s (t = 0,1), waardoor u tijdens de sessie vrij kunt fotograferen. De flitskleurtemperatuur is 5600K met een tolerantie van $\pm 200K$ afhankelijk van de ingestelde flitsenergie.

De ingebouwde System X-ontvanger maakt flitsen op afstand (tot X-Sync), flitsenergiecontrole en nog veel meer mogelijk. Daarnaast is de Godox GS-serie uitgerust met een USB-connector waarmee u ontvangers van het XT16, FT-16 of X1 TTL-systeem kunt aansluiten.

Het LCD-scherm met de lampinstellingen is vanuit een grote hoek goed af te lezen. Daarnaast zit een handige knop om het flitsvermogen aan te passen, het radiocommunicatiekanaal en de groep lampen te wijzigen. Onder het LCD-scherm geplaatst geeft een

EIGENSCHAPPEN:

Algemeen

Vermogen flitser **200 W/sec**

Lichtprestaties

Kleurtemperatuur **5600 K**

Fysieke kenmerken

Gewicht **2000 g**

Eco label

Betaalbaar met ecocheques **Neen**

GS200II - GODOX

serie van vijf knoppen snelle toegang tot alle instellingen en functies van de lamp. De halogeen-pilootlamp van 150 W kan onafhankelijk van het flitsvermogen werken of worden gecombineerd met flitsenergie.

